



QL-240

- Impresora de etiquetas de formato ancho muy versátil
- Impresión de etiquetas 2" -8,7" (51-220 mm) de ancho

Impresión en color a precio asequible para etiquetas de formato ancho



The QL-240 is a highly versatile, wide format tabletop color label production system best suited for label printing within the facilities of brand owners, print shops or manufacturers. Ideal for customers who need to print Z fold sheets and plant environments. The QL-240 is a smart alternative to expensive, pre-printed labels and thermal transfer labels, allowing for production of color labels.

Designed with the user in mind, the QL-240 optimizes LEAN processes by creating smooth and flexible production in-house with its user friendly interface. A versatile system for almost any market, the printer's wide color gamut ink is formulated for high-volume printing – reducing inventory and quickly producing high resolution labels on a just-in-time basis.



- Alta velocidad de impresión de hasta 12 pulgadas por segundo (18 metros por minuto)
- Resolución de impresión superior, de hasta 1600 ppp
- Ancho de impresión de 2" a 8,7" (51-221 mm)
- El sistema perfecto para producir etiquetas internamente
- Una solución excelente para propietarios de empresas y para aquellos que desean imprimir sus propias etiquetas

Especificaciones de la QL-240

Datos operativos:

Tipo de tinta:	Tinta de colorante, (5) cartuchos de tinta de color CMYKK individuales
Resolución de impresión:	Hasta 1600 × 1600 ppp
Velocidad de impresión:	6 pps (152 mm/s) o 12 pps (305 mm/s)
Superficie de impresión:	Ancho: 2" (51 mm)-8,7" (220 mm) Longitud: 1" (25 mm)-30" (762 mm)
Sensores de etiquetas:	Brecha, reflectivo, continuo; sensores no ajustables/fijos
Conectividad:	Ethernet 10/100 BaseT con conexión RJ-45
Software:	Microsoft® Windows 10/8/7; Windows Server 2012/2008, controladores de 64/32 bits Software NiceLabel® (opcional)

Información medioambiental y características físicas:

Impresora en funcionamiento:	41 °F a 95 °F (5 °C a 35 °C), humedad relativa del 20 % al 90 % (sin condensación). La impresora debe instalarse sobre una superficie horizontal con una inclinación máxima de 1° en cualquier dirección
Requisitos de alimentación:	100 a 240 V CA/50-60 Hz, 2,6 A
Consumo de energía:	En funcionamiento: 260 W (máx.) Inactiva: 60 W (máx.)
Dimensiones:	Impresora: 18,9" La. × 15,6" An. × 11,9" Al. (480 mm × 395 mm × 301 mm) Desbobinador: 19,7" La. × 19,7" An. × 16,8" Al. (500 mm × 500 mm × 427 mm)
Peso:	67 lb (30 kg) sin consumibles 72 lb (33 kg) con consumibles
Accesorios	Desbobinador y rebobinador automático

Consumibles:

Cartuchos de tinta:	Cartuchos de tinta de colorante CMYKK QL-240, de 250 ml cada uno, 240 ml utilizables
Cartucho de mantenimiento:	Bandeja de mantenimiento con módulos sustituibles
Tipo de tinta:	Tintas de colorante de base acuosa de alto rendimiento, cuya amplia gama de colores da lugar a tonos intensos y realistas al imprimir sobre etiquetas aprobadas por QuickLabel.

Etiquetas y etiquetas identificativas:

Ancho:	2,1" (51 mm)-9,5" (241 mm)
Longitud:	1" (25 mm)-30" (762 mm)
Grosor:	4,0 mil (0,102 mm)-12 mil (0,305 mm)
Tamaño del rollo:	Papel QuickLabel con diámetro externo de 9,8" (250 mm) y etiquetas sintéticas sobre centro de 3" (76 mm) de diámetro interno
Tipos:	Papel, papel satinado brillo para inyección de tinta, PE, PET, PP

Garantía:

Impresora: Garantía de 12 meses para piezas del fabricante y mano de obra (no incluye desgaste de piezas y consumibles)



QuickLabel Spain & Portugal | +34-637-788-071 | www.quicklabel.es